



МГЕ-46В



Масло для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Рабочий диапазон температур от -10 °С до +80 °С. Ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами достигает 2500 ч. Производится на минеральной основе с добавлением антиокислительной, противоизносной, депрессорной и антипенной присадок, что обеспечивает отличные эксплуатационные свойства гидравлического масла.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	МГЕ-46В
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	867
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	7,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	48,9
Вязкость кинематическая при 0 °С, мм²/с	ГОСТ 33	972
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	115
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	214
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-33
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 10577	Отсутствие
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы	ГОСТ 2917	1а
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,84

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по ТУ 38.001347-00.