



ТАД-17И (ТМ-5-18)



Универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой мобильной техники, работающей в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения. Содержит высокоэффективный пакет присадок с отличными противоизносными и противозадирными компонентами. Обладает особенно прочной масляной пленкой, обеспечивающей надежную работу трансмиссии при напряженных режимах трения в зонах контакта. Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ТАД-17И (ТМ-5-18)
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	900
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	18,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-25
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
индекс задира, Н	ГОСТ 9490	568,4
нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3687
диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,4

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по ГОСТ 23652-2023.