

G12+



Готовая к применению охлаждающая низкозамерзающая жидкость из высококачественного моноэтиленгликоля и подобранных пакетов присадок на основе карбоксилатной технологии (OAT). Не содержит метанола и глицерина. Предназначена для систем охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники, работающих при температуре окружающей среды до -40 °С. Соответствует требованиям класса G12+. Увеличенный срок эксплуатации – 5 лет (250 000 км) для легковых автомобилей, 650 000 км (10 000 моточасов) для грузовиков и автобусов, 30 000 моточасов для стационарных двигателей.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	G12+
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 28084 / ГОСТ 18995.1	1,070
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084	-40
Температура кипения, °С	ГОСТ 33549	108
Водородный показатель, (pH)	ГОСТ 22567.5 / ГОСТ 28084	7,6

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по ТУ 20.59.43-112-45169682-2019.