



TRD SPORT ENGINE OIL 5W-40

**Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
100% Синтетическое**

ПРИМЕНЕНИЕ

TRD Sport Engine Oil 5W-40 это высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло, одобренное TOYOTA RACING DEVELOPMENT (TRD). Продукт был разработан в сотрудничестве между TRD и MOTUL.

Специальная формула масла справляется с попаданием сажи и защищает современные системы доочистки отработавших газов турбированных дизелей пикапов.

Подходит для дизельных и бензиновых двигателей, в особенности, требующих использования моторного масла стандарта ACEA C3. Совместимо с двигателями отвечающих требованиям норм Euro IV и Euro V.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

ACEA C3
API CF

TRD Sport Engine Oil 5W-40 обеспечивает экстраординарную защиту двигателя.

Разработано с использованием передовых технологий для повышения срока службы систем доочистки отработавших газов.

Повышенные противоизносные свойства обеспечивают снижение внутреннего трения и износа деталей, повышая ресурс двигателя.

Обладает превосходными антиокислительными свойствами, предотвращая преждевременное загущение и старение масла из-за термической нагрузки.

Высокоэффективная защита от отложений обеспечивает чистоту двигателя.

Обладает антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендациям производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Не смешивать с маслами, которые не соответствуют уровню ACEA C3.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@tekclub.ru

tekclub.ru

02/24



TRD SPORT ENGINE OIL 5W-40

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
100% Синтетическое

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	5W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.858
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	84.9 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.2 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	174.0
Температура застывания	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Щелочное число	ASTM D2896	7.05 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	236.0 °C / 456.8 °F