



N-STROKE scooter 4T

Моторные масла для двухтактных двигателей мототехники

1 л

C.N.R.G. N-Stroke Scooter 4T — линейка минеральных (**N-Stroke Scooter 4T**) и полусинтетических (**N-Stroke Scooter 4T+**) моторных масел для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей скутеров, мотороллеров, скутеретт, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. В основе продуктов — высокоочищенное минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением многофункционального пакета присадок, что придает маслу отличные антикоррозионные и противозносные свойства. Рекомендуется применять в мототехнике **Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Stels, Nexus, Irbis** и других японских, китайских и российских производителей.

Преимущества

- + Высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- + Высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя
- + Высокая термоокислительная стабильность снижает образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла
- + Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают облегченный пуск и стабильную работу техники зимой (**N-Stroke Scooter 4T+ 10W-40**)

Применение

Четырехтактные бензиновые двигатели скутеров, мотороллеров, скутеретт, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов.

Соответствие требованиям

N-Stroke Scooter 4T SAE 30:
API SG/CD.

N-Stroke Scooter 4T+ 10W-40:
API SL/CF; JASO MA-2.

МОТОРНЫЕ
МАСЛА ДЛЯ
МОТОТЕХНИКИ



C.N.R.G.

N-STROKE
scooter



C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN158-159R**
Дата редакции: **10.07.2019**



1 л

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

C.N.R.G.[™]
Энергия притяжения



N-STROKE scooter 4T

Моторные масла для четырехтактных двигателей мототехники

Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	4T (SAE 30)	4T+ (10W-40)
Плотность при 15 °С, г/см ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	882	870
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	95	141
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	6,4	6,6
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,9	1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	235	218
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-16	-35

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Scooter 4T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Scooter 4T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN158-159R**

Дата редакции: **10.07.2019**