

ОПИСАНИЕ:

Специализированное средство для восстановления работоспособности сажевых фильтров всех типов, а также катализаторов. Удаляет специфические отложения в DPF: сажу, масло, остатки несгоревшего топлива. После очистки легко вымывается водой.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- За 12 часов очищает до 100% отложений в сажевых фильтрах и катализаторах, восстанавливая их работоспособность
- Устраняет внешние признаки засорения элементов системы выпуска
- Легко вымывается водой
- Высокотехнологичный состав
- Безопасен для элементов фильтра и катализатора
- Может использоваться повторно
- Подходит для систематического применения

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная бесцветная жидкость

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов DPF систем дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Демонтировать сажевый фильтр и установить заглушку на одно из его отверстий.
2. Заполнить необходимым количеством очистителя.
3. Оставить сажевый фильтр, заполненный очистителем, на 10 – 12 часов.
4. Слить очищающий состав.
5. Промыть фильтр проточной водой.
6. Установить фильтр на место.
7. При возможности запустить диагностику.

Допускается повторное использование очищающей жидкости, при ее качественной фильтрации с использованием фильтрующих элементов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

5 L ПЭ канистра Art. Ln2008

