



ВМГЗ -60



Всесезонное гидравлическое загущенное масло для систем гидроуправления и гидропривода лесозаготовительной, строительной, подъемно-транспортной, дорожной и другой техники, эксплуатируемой в помещениях и на улице. Рекомендуется для эксплуатации в системах без подогрева и с подогревом при рабочих температурах от -55 °С до +50 °С. Хорошие антикоррозионные свойства способствуют защите всех металлических частей гидравлической системы.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ВМГЗ -60 С
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	835
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	3,76
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	153
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	165
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-62
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 10577	Отсутствие

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по ТУ 0253-002-45169682-2013.